

## Bruksanvisning Klångedang T1 upg rev 4

### Inkoppling passiv version

Grön in +

Blå in -

### Inkoppling aktiv version

Grön diskant +

Blå diskant -

Gul bas +

Vit bas -

Man bör ej sätta på förstärkaren innan man kopplat in högtalaren korrekt.

Justera in spikfötterna så högtalaren står i våg. Drag därefter åt muttrarna som låser fast spikfötterna. Detta är viktigt för prestandan. Din återförsäljare kan erbjuda golvskydd för att skona golvet. Typen av golvskydd kan påverka prestandan!



Återvinnes som hemelektronik.  
Uppfyller EU's generella direktiv för produktsäkerhet

## Säkerhetsinformation/instruktion

Klångedang T1 är ej magnetiskt skärmad varför man ej skall placera kreditkort med magnetremsa, kassetband, videoband, eller annan magnetisk lagringsmedia närmare än 30 cm från högtalarna. För långvarig lagring rekommenderar vi 50 cm avstånd.

Om högtalarna placeras så t.ex. ett barn kan välta den bör högtalarna säkras med en säkerhetslina med en krok fäst i baksidan av högtalarlådan och den andra fäst i väggen.

T1 är ej avsedd för högre ineffekt än 50 Watt i 8 ohm, vilket motsvarar 20 Volt effektivvärde.

Tillverkad i Sverige, under licens av

Tonläget HiFi AB  
Aschebergsgatan 15  
411 27 Göteborg

Konstruktion: Anders Simonsson

klångedang audio



Klångedang T1  
uppgraderad till version 4

Revision 19-01

Bruksanvisning och  
säkerhetsinformation

